

SANACE VLHKÉHO ZDIVA

SikaMur[®]-InjectoCream-100

Sika know-how
z velkých staveb
do Vašich domovů



Použití:

pro téměř všechny typy zdiva:

- zdivo z plných cihel, dutých cihel
- kamenné a smíšené zdivo
- zdivo z plynu a pěnasilikátů

Výhody:

- snadná aplikace pomocí pistole (není třeba žádné čerpadlo, minimální riziko špatné aplikace)
- rychlá aplikace (bez dvojnásobného plnění a prodlev mezi pracovními kroky)
- vysoce účinný (80 % aktivní složky)
- přesně definovatelná spotřeba
- na vodní bázi, bez rozpouštědel, nehořlavý



Balení: 600 ml monoporce, barva bílá

Spotřeba:

1 balení **SikaMur[®]-InjectoCream-100** ošetří uvedenou délku zdiva v poměru k jeho tloušťce:

| tloušťka zdiva | 100 mm | 150 mm | 310 mm | 470 mm | 620 mm | 920 mm |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| hloubka vrtaného otvoru | 90 mm | 130 mm | 290 mm | 440 mm | 590 mm | 890 mm |
| délka zdi | 7,05 m | 5,1 m | 2,15 m | 1,43 m | 1,05 m | 0,71 m |

Vzorec pro výpočet spotřeby:

| | koeficient | x | hloubka vrtu * (m) | x | délka stěny (m) | = | počet balení (600 ml) |
|-----------------|------------|---|--------------------|---|-----------------|---|-----------------------|
| vzorový výpočet | 1,6 | x | 0,29 m | x | 6 m | = | 2,78 tj. 3 balení |
| | 1,6 | x | | x | | = | |
| | 1,6 | x | | x | | = | |
| | 1,6 | x | | x | | = | |
| | 1,6 | x | | x | | = | |

* Hloubka vrtu musí být maximálně o 40 mm kratší než tloušťka zdi.

